

Инструкция по охране труда для комбайнера

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К самостоятельной работе на комбайнах допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, удостоверение машиниста, выданное квалификационной комиссией, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда.

1.2. Комбайнер, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза в 3 месяца), не должен приступать к работе.

1.3. Работник обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленные в организации, не допускать нарушения трудовой и производственной дисциплины.

1.4. Периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда Комбайнер проходит 1 раз в год.

1.5. Комбайнер имеет право на:

- рабочее место, соответствующее требованиям по охране труда;
- обучение (инструктирование) безопасным методам и приемам труда;
- обеспечение необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;
- получение достоверной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, а также о средствах защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.

Комбайнер имеет право отказаться от выполнения порученной работы, в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его самого и окружающих, до устранения этой опасности, а также при не предоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

1.6. Комбайнер обязан:

- соблюдать требования правил и норм по охране труда;
- выполнять требования нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов и локальных нормативных правовых актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды и производственной санитарии, эксплуатационных документов на эксплуатируемое оборудование, а также правил поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, указания непосредственного руководителя;
- выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, настоящей Инструкцией;
- правильно использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя работ;
- проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, подготовку (обучение), переподготовку, стажировку, инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда;
- немедленно сообщать непосредственному руководителю или иному должностному лицу подразделения или предприятия об обнаружении нарушений требований правил эксплуатации, технической безопасности, неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, электроустановок, об ухудшении состояния своего здоровья, о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью для себя и окружающих, несчастном случае на производстве;
- знать правила и иметь практические навыки оказания доврачебной медицинской помощи при несчастных случаях и приемы освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение, оказывать содействие по принятию мер для доставки потерпевших в организацию здравоохранения;
- выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;
- соблюдать правила личной гигиены.

1.7. Комбайнер должен знать:

- настоящую Инструкцию;
- инструкцию по оказанию первой помощи;
- план локализации и ликвидации инцидентов и аварий, план действия при ЧС структурного подразделения в объеме своих обязанностей.

1.8. Комбайнеру не разрешается производить работы, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время.

Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

1.9. В процессе труда на комбайнера могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, перемещаемые машинами изделия, конструкции и материалы;
- опасные зоны (вблизи котлованов, траншей и других перепадов по высоте, мест, над которыми происходит перемещение грузов);
- повышенная загазованность, запыленность и влажность воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура воздуха на рабочем месте;
- повышенный уровень шума и вибрации;
- недостаточная видимость рабочей зоны из кабины машиниста;
- обрушение грунта;
- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования;
- физические и нервно-психические перегрузки.

1.10. Комбайнер обеспечивается средствами индивидуальной защиты согласно утвержденным нормам бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты.

1.11. Предоставленные комбайнеру средства индивидуальной защиты необходимо по мере загрязнения сдавать в стирку.

1.12. Комбайнер должен работать только на исправном оборудовании, соблюдая правила его технической эксплуатации и требования по охране труда. При выявлении неисправности в оборудовании, инструменте, приспособлениях, а также при нарушениях технологического процесса, необходимо:

- немедленно безопасно прекратить работу и выйти из опасной зоны;
- приступить к устранению неисправности (если это входит в трудовые обязанности);
- сообщить о неисправности непосредственному руководителю.

1.13. Требования настоящей Инструкции являются обязательными. Комбайнер, не выполняющий требований настоящей Инструкции, привлекается к ответственности согласно действующему законодательству.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы комбайнер должен ознакомиться с зоной производства работ: рельефом местности, выяснить и установить местонахождение подаваемых коммуникаций, линий электропередач.

2.2. Перед запуском двигателя необходимо:

- убедиться в отсутствии посторонних предметов на вращающихся деталях двигателя, коробке;
- убедиться, что рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положении;
- вытереть насухо все наружные части машины, на которые попали бензин или масло, во избежание возможного воспламенения.

2.3. При запуске двигателя комбайна все пальцы руки должны быть расположены с одной стороны пусковой рукоятки. Запрещается брать пусковую рукоятку в обхват.

2.4. Запрещается заводить перегретый двигатель во избежание обратного удара от преждевременной вспышки (вследствие самовоспламенения рабочей смеси).

2.5. Запрещается пользоваться открытым огнем для подогрева двигателя при его заводке, а также эксплуатировать комбайн при наличии течи в топливной или в масляной системе. Подогрев масла разрешается производить только в специальных маслогреяхках.

2.6. При заправке запрещается курить, зажигать спички и пользоваться другими видами открытого огня. Нельзя открывать металлическую тару с ЛВЖ ударами металлических предметов по пробке, во избежание возможности воспламенения горючего.

2.7. При подсоединении наклонной камеры к молотилке или жатки к наклонной камере – не находитеесь на узлах и между ними.

2.8. Перед проведением работ под жаткой установите ее на специальные металлические подставки, перекройте кран гидроцилиндров.

2.9. Перед началом движения к месту работы установите выступающие за габариты машины узлы в транспортное положение. Подайте звуковой сигнал, убедитесь, что на пути движения комбайна нет людей и только после этого начинайте движение.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

3.1. Во время работы комбайнер обязан:

— перевести машину из транспортного положения в рабочее положение;
— перед началом передвижения, а также перед поворотом убедиться в отсутствии на пути препятствий или посторонних предметов, после чего дать предупредительный сигнал.

3.2. Во время работы запрещается:

— передавать управление другому лицу или перевозить в кабине комбайна людей, кроме лиц, которые проходят практику;

— сидеть и стоять на раме и других частях машины;

— оставлять машину с работающим двигателем.

3.3. Рабочая зона машины в темное время суток должна быть освещена. 32. Удалять забившуюся растительность только при выключенном двигателе, при помощи специальных крюков, в рукавицах.

3.4. Устранять зависание зерна в буксире при помощи деревянной лопаты.

3.5. При прокручивании молотильного барабана с помощью рычага, необходимо следить, чтобы руки помощника не попали в зазор между барабаном и декой.

3.6. Во время работы комбайна не подправляйте нависшие намотки растительной массы, не удаляйте их руками, не открывайте смотровые люки

При срабатывании сигнализации, необходимо остановить машину, выключить сигнализацию, выяснить причину срабатывания и устранить ее. Перед началом движения необходимо включить сигнализацию в рабочее положение.

3.7. Техническое обслуживание и текущий ремонт машины следует осуществлять в оборудованных помещениях или площадках.

3.8. Для производства технического обслуживания и ремонта в условиях эксплуатации машина должна быть выведена из рабочей зоны.

3.9. Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин должны быть оборудованы комплектом работоспособных ручных машин (инструментов), приспособлений, инвентаря, грузоподъемными машинами и средствами пожаротушения.

3.10. При движении под уклон обязательно включать первую скорость.

3.11. При переключении скоростей следует обязательно затормозить комбайн.

3.12. При движении на подъем переключать скорости запрещается.

3.13. Запрещается передвижение комбайна поперек крутых склонов, угол наклона которых превышает 30°.

3.14. Прежде чем сойти с комбайна, необходимо поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и включить тормоз.

3.15. При встречном разъезде комбайнов необходимо соблюдать интервал между машинами не менее 2 м.

3.16. Не допускается работа комбайнов без ограждения движущихся деталей (приводного ремня, шарнирного соединения приводного вала, вала отбора мощности и др.).

3.17. При отсутствии кабины машинист должен иметь защитные очки, предохраняющие глаза от пыли, в жаркое время года необходимо устанавливать зонт для защиты от действия солнечных лучей.

3.18. Крутые повороты машины разрешаются только на первой скорости; выполнять команду «стоп» следует немедленно, кем бы она ни подавалась.

3.19. Запрещается работать на машинах без действующего сигнального устройства.

3.20. При работе машин с гидравлической системой управления необходимо:

— следить за исправностью предохранительного клапана, служащего для перепуска части масла из распределителя в бак;

— тщательно затягивать соединения гибких рукавов во избежание пропускания масла во время работы; в случае разрыва гибких шлангов выключить насос и остановить комбайн.

3.21. Запрещается регулировать клапан «на глаз», так как чрезмерная затяжка его может привести к аварии.

3.22. При движении комбайнов по полевым дорогам и при разъезде держитесь правой стороны и выдерживайте боковой интервал не менее 2 м от встречных машин.

3.23. При движении техники через населенные пункты и по дорогам общего назначения выключите задние фары.

3.24. При движении уборочных машин по дорогам общего назначения в светлое время суток на узлы, выступающие габариты машин, установите предупредительные красные флажки, а в темное время суток — красные сигнальные лампочки, включите мигалку.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

- прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;
- о случившемся сообщить непосредственному руководителю;
- обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;
- принять меры по оказанию первой помощи (если есть потерпевшие);
- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

4.2. При пожаре следует вызвать подразделение пожарной службы по телефону 101 или 112, сообщить о происшедшем непосредственному руководителю, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Применение воды и пенных огнетушителей для тушения находящегося под напряжением электрооборудования недопустимо. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители.

4.3. Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия скорую помощь по телефону 103 или 112, при невозможности — доставить потерпевшего в ближайшую организацию здравоохранения.

4.4. Все работы можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации с разрешения непосредственного руководителя.

4.5. При появлении во время движения запаха автомобильного топлива немедленно остановить автомобиль, выявить причину появления запаха и устранить её.

4.6. При обнаружении в пути утечки газа необходимо немедленно остановить двигатель, закрыть все вентили и принять меры к устранению неисправности, если это возможно, или сообщить в организацию, которой принадлежит автомобиль, или в ближайшую аварийно-техническую службу.

4.7. При возникновении пожара на автомобиле немедленно остановить его, заглушить двигатель, выключить зажигание, отключить массу, перекрыть подачу топлива и приступить к тушению огня с помощью огнетушителя.

4.8. В случае возникновения пожара в зоне стоянки автомобилей или на территории организации эвакуировать автомобиль в соответствии с разработанным планом эвакуации.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Комбайнер обязан установить машину на место стоянки так, чтобы интервал между машинами по фронту и в колонне был не менее 10 м.

5.2. Проверить техническое состояние машины; о неисправностях сообщить непосредственному руководителю, а мелкие неисправности устранить самому.

5.3. Очистить машину от грязи, грунта, подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части.

5.4. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.